

LANAC G80 ZA LANČANE PRIVEZNICE (EN 818-2)

Pogodan za podizanje tereta iznad glave. Za upotrebu sa komponentama G80.
Visokovlačni legirani čelik.

Standard: EN 818-2

Materijal: legirani čelik

Faktor sigurnosti: 4:1

Probno opterećenje: 2,5 puta veće od radne nosivosti (W.L.L.)

Šifra	Lanac A mm	Korak B mm	Širina		Nosivost T	Probno opterećenje kN	Prekidna sila kN	Težina kg/m	Product Code
			Min. unutrašnja mm	Min. vanjska C mm					
G8S0618	6	18	7.8	22.2	1.12	28.3	45.2	0.78	
G8S0721	7	21	9.1	25.9	1.5	38.5	61.6	1.06	
G8S0824	8	24	10.4	29.6	2	50.3	80.4	1.38	
G8S1030	10	30	13.0	37.0	3.15	78.5	126	2.2	
G8S1339	13	39	16.9	48.1	5.3	133	212	3.7	
G8S1648	16	48	20.8	59.2	8	201	322	5.6	
G8S1854	18	54	23.4	66.6	10	254	407	6.8	
G8S2060	20	60	26.0	74.0	12.5	314	503	8.6	
G8S2266	22	66	28.6	81.4	15	380	608	12	
G8S2678	26	78	33.8	96.2	21.2	531	849	14.87	
G8S3296	32	96	41.6	118.0	31.5	804	1290	22.29	

Površinska zaštita: crni elektropremaz, praškasto farbanje, crno farbanje ili crno oksidovanje.

