


POLIESTER PRIVEZNICE SA OMČAMA EN1492-1

Karakteristike:

- Poliesterske priveznice koriste se za razlicite namene pri podizanju tereta.
- Izradjene od visokocvrstog poliesterskog prediva (PES), otporne su na vecinu kiselina, ali ne i na jake baze.
- Dvoslojna konstrukcija, PU-impregnirane, termicki stabilizovane.
- Sa ojaanim mekim uškama.
- Obojene po standardu radi lakšeg prepoznavanja nosivosti.
- Oznake kapaciteta: svaka nit oznacava nosivost od 1 tone.
- Mala istegljivost, mala masa i visoka fleksibilnost.
- Manje oštećuju kontaktne površine tereta u poredjenju sa celicnim priveznicama.
- Svaka priveznica je oznacena jedinstvenim serijskim brojem radi bezbednog evidentiranja.
- Na etiketi se nalazi štampani kalendar (godina/mesec) za obeležavanje sledeceg pregleda.
- Standard: EN 1492-1
- Koeficijent sigurnosti: 7:1



DVOSLOJNAPOLIESTERPRIVEZNICA SA OMČAMA



Šifra	Nosivost po bojama na osnovu EN 1492-1	Širina (mm)	Dozvoljeno radno opterećenje (t)					Product Code
			Vertikalno podizanje	Podizanje sa omčom	Korpa vez			
					Paralelno	$\beta=0^\circ-45^\circ$	$\beta=45^\circ-60^\circ$	
			1	0.8	2	1.4	1	
WS01-03001	WLL 1T	30/50	1	0.8	2	1.4	1	
WS01-06002	WLL 2T	60	2	1.6	4	2.8	2	
WS01-09003	WLL 3T	90	3	2.4	6	4.2	3	
WS01-12004	WLL 4T	120	4	3.2	8	5.6	4	
WS01-15005	WLL 5T	150	5	4	10	7	5	
WS01-18006	WLL 6T	180	6	4.8	12	8.4	6	
WS01-24008	WLL 8T	240	8	6.4	16	11.2	8	
WS01-30010	WLL 10T	300	10	8	20	14	10	
WS01-30012	WLL 12T	300	12	9.6	24	16.8	12	

NAPOMENA: 1. Veće nosivosti dostupne na upit



Ručna oprema za podizanje tereta
 Električna oprema za podizanje tereta
 Poliesterske priveznice
 Transportne trake za osiguranje tereta
 Lanac, lančane priveznice i komponente
 Čelična užad, priveznice i komponente
 Oprema za sumarstvo
 Oprema za premeštanje tereta